

PADC

(250 à 2000 kg)

Quand toutes les options d'installation ont été épuisées, le Portique aluminium déplaçable en charge (PADC) apparaît comme une solution idéale. Légèreté et robustesse sont les atouts de ce portique à structure aluminium démontable.

Le PADC est monté sur roues pivotantes pour service intérieur ou extérieur. Il est déplaçable en charge sur sol lisse et propre. 5 versions sont disponibles (250 kg, 500 kg, 1000 kg, 1600 kg, 2000 kg) dans différentes longueurs et hauteurs.

DESRIPTIF

- Construction légère.
- Assemblage boulonné.
- Montage aisé par 8 boulons de liaison pied/poutre.
- Personnel requis pour le montage : de 1 à 3 personnes suivant modèle.
- Grande souplesse de déplacement due à son faible poids.
- Poutre de roulement profil-creux.
- Livré avec chariot porte-palan.
- Hauteur sous fer réglable par 1 seule personne.
- Démontable en 3 éléments, avec pieds pliables.
- Pieds repliables pour le transport.
- Roue en polyamide blanc dont 2 roues à blocage de série.



OPTIONS

- Roues à bandage polyuréthane
- 2 roues de blocage supplémentaires.
- Ligne d'alimentation palan.
- Dimensions adaptées au besoin sur demande
- Palan électrique ou manuel

