

CHARIOT WLU KS Premium

(360 à 400 kg)

Chariot de pose à déplacement et montée manuels

Le modèle WLU / KS permet la pose en façade, véranda, vitrine... à partir d'un encombrement réduit. Entièrement démontable pour le transport, ce chariot permet des poses dans des endroits exigus que même les mini-grues araignées ne peuvent pas réaliser.

La qualité de ses mâts en aluminium permet de soulever des charges de 360 kg jusqu'à une hauteur de 5,15m



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CHARIOT WLU / KS PREMIUM

| | Premium 1.7 | Premium 2.8 | Premium 4.0 | Premium 5.1 |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Capacité : | 400 Kg | 400 Kg | 400 Kg | 360 Kg |
| Capacité avec potence : | 400 Kg | 400 Kg | 400 Kg | 360 Kg |
| Capacité avec palonnier WSB 200: | 200 Kg | 200 Kg | 200 Kg | 200 Kg |
| Hauteur de travail : | Fourche haute | 2,85 m | 4,00 m | 5,15 m |
| | Fourche basse | 1,31 m | 2,46 m | 4,76 m |
| | Potence | 1,60 m | 2,75 m | 3,90 m |
| Encombrement de transport : | Hauteur | 1,68 m | 1,68 m | 1,68 m |
| | Longueur | 0,63 m | 0,63 m | 0,63 m |
| | Largeur | 0,50 m | 0,50 m | 0,50 m |
| Encombrement de travail : | Hauteur | 1,74 m | 1,74 m | 1,74 m |
| | Longueur | 1,06 m | 1,06 m | 1,06 m |
| | Largeur | 0,75 m | 0,75 m | 0,75 m |
| Hauteur de chargement : | 0,37 m | 0,37 m | 0,37 m | 0,37 m |
| Poids à vide (sans contre-poids) : | 97 Kg | 113 Kg | 129 Kg | 145 Kg |
| Total des contre-poids : | 128 Kg | 128 Kg | 128 Kg | 128 Kg |

Accessoire : Fourche, potence, palonnier à ventouses, palan manuel.



Option palonnier



Option fourche



Option pose de verrière