

CHARIOT DE LEVAGE



CHARIOT EXPRESS 200

Chariot de pose de capacité max. 200 kg (100 kg à une personne) pour la manutention de plaques de verre, stratifié, tôles, etc... en général de tous matériaux en plaque présentant une surface lisse, propre et sèche.


Utilisable aussi bien en atelier que sur chantier, en particulier pour la pose de vitrines, garde-corps, reconditionnement des doubles vitrages en atelier...

La montée/descente des ventouses est assurée par une manivelle à crémaillère. Possibilité de piquer le verre grâce à sa tête rotative et également de positionner le verre en latéral pour un transport sans encombrement. Cet appareil est autonome, le chariot étant muni de ventouses manuelles à pompe à vide.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES EXPRESS 200

200 kg	
3000 mm	
2	
300 mm	
Entièrement démontable	
55 kg	
Hauteur	2100 mm
Long. Mini / Maxi	800 / 1400 mm
Larg. Mini / Maxi	680 / 890 mm
Manuelle sur 360°	
Translation frontale	
	3000 mm 2 300 mm Entièrement démonta 55 kg Hauteur Long. Mini / Maxi Larg. Mini / Maxi Manuelle sur 360°





ENCOMBREMENT (MM)

