

CHARIOT PM 450

Chariot de pose à déplacement manuel et monté par vérin hydraulique (actionnement manuel) jusqu'à 2,7 m sous crochet pour une capacité de 450 kg.

Doté d'une flèche réglable en 5 positions qui lui permet de réaliser la pose en façade de vitrine, menuiserie, garde-corps, mais également en pose de toiture lorsqu'il est équipé d'un treuil électrique.

Équipé également de 13 contrepoids permettant d'obtenir une portée importante à l'avant des roues. Les pneus tout-terrain du chariot PM 450 assurent un déplacement simple sur tous types de sols.


Le PM 450 est idéal pour le levage et la manutention de charges lourdes ou encombrantes sur chantier ou en atelier.

Capacité	450 kg
Hauteur de travail maximum / minimum	2,63m sous crochet / 20 cm sous crochet
Encombrement de transport	Hauteur : 1,13 m Longueur : 1,76m Largeur : 0,80m
Poids à vide	160 kg
Total de contre-poids (13x22kg)	286kg
Accessoires	Palonnier à ventouses, treuil électrique



Charges maximales d'utilisation (CMU):

POSITION DU BRAS	A	B	C	D	E
CMU (en kg)	450	390	330	280	260




Portées maximales à l'avant des roues (P maxi), à H = 1600 mm (flèche à l'horizontale) :

POSITION DU BRAS	A	B	C	D	E
Portée maximale (en mm)	520	640	760	880	1000

Hauteurs de levage maximales (H maxi) :

POSITION DU BRAS	A	B	C	D	E
Hauteur maxi (en mm)	2340	2430	2520	2610	2700
Portée à H maxi (en mm)	60	140	220	300	380



Dimensions de transport :

